



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



[info@gmlsystem.pl](mailto:info@gmlsystem.pl)



[www.gmlsystem.pl](http://www.gmlsystem.pl)

## Ogrodzeniowa brama przesuwna samonośna i panele ogrodzeniowe z wypełnieniem Nyloforem 3D ze stali ocynkowanej (Produkt RKS-T-ISCHTOR-3-S)

### Brama przesuwna samonośna z wypełnieniem Nyloforem 3D.

Brama ogrodzeniowa o konstrukcji samonośnej, posadowiona na fundamencie za pośrednictwem śrub fundamentowych..

Wymiary typowe 3-10 m w świetle; 1,5 do 2,4 m wysokości.

### Projekt przykładowy





Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



[info@gmlsystem.pl](mailto:info@gmlsystem.pl)



[www.gmlsystem.pl](http://www.gmlsystem.pl)

## Dane techniczne:

1. Typ bramy: przesuwana, konstrukcja samonośna,
2. Światło wjazdu: 4500mm,
3. Wysokość: 1500mm,
4. Konstrukcja bramy:
  - a. rama spawana z profili 60x40mm,
  - b. wypełnienie Nylofor 3D dospawane do ramy,
  - c. szyna nośna 100x100x5 z zespołem jezdny,
  - d. posadowienie na fundamencie przy pomocy śrub fundamentowych
5. Materiał: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo

## Opcjonalnie na życzenie

Napęd do bram przesuwnych z pilotem BENINCA BULL

## Czas realizacji 4-6 tygodni

Konstrukcja spawana i wstępnie montowana w warsztacie tak, aby instalacja na budowie trwała jak najkrócej.